

ascom Eurit 33 i Eurit 33 plus

Świat w Twoich rękach

Telefon ISDN





Ascom Eurit 33 plus

Telefon ISDN

Sterowanie i wyświetlacz

Łatwe w obsłudze menu	•
Menu w czterech językach PI/E/D/F	
Przycisk użytkownika dla kilku abonentów	•
Przycisk Fox (Przycisk wielofunkcyjny)	•
Wyświetlacz alfanumeryczny 2 x 24 znaki	LCD
Wskaźnik LED trybu pracy	•
Wskaźnik LED sekretarki automatycznej	•

Wybieranie numerów

Wprowadzanie numerów bez podnoszenia słuchawki z możliwością korekty	•
Wprowadzanie numerów poprzez Ascom PC-Dialer II (opcjonalnie)	•
Powtarzanie 10 ostatnio wybranych numerów	•
Książka telefoniczna z 130 pozycjami	•
5/10 numerów skróconych, usług lub funkcji	•
Lista 30 ostatnich numerów abonentów, którzy się nie dodzwonili (z podaniem daty i godziny)	•
Pamięć ostatnich 10 nieprzyjętych połączeń	•

Charakterystyka audio

Głośnik, słuchawki	•
Różne sygnały wywołania dla każdego użytkownika	7
Różne poziomy głośności dla każdego użytkownika	7
Wyłączanie sygnału wywołania dla każdego użytkownika	•
Wyłączanie mikrofonu	•

Wyświetlacz

Data /Godzina	•
Osobny tekst dla każdego użytkownika, komunikat do kogo jest połączenie	•
Wyświetlanie nazwiska abonenta dzwoniącego, jeśli jest w książce telefonicznej	•
Wyświetlanie aktualnych taryf	•
Wyświetlanie kwot opłat dla każdego użytkownika	•
Wyświetlanie czasu połączenia	•

Ascom Poland Sp. z o.o.
ul. Niekańska 23
03-924 Warszawa
tel. + 48 22 617 80 06
ISDN + 48 22 616 42 36
fax + 48 22 617 80 05
E-mail ascom@ascom.com.pl
<http://www.ascom.com.pl>

Funkcje

Połączenie informacyjne (enquiry)	•
Przełączanie pomiędzy aktywnymi połączeniami	•
Odrzucanie rozmowy przychodzącej	•
Funkcja automatycznego wyboru operatora (Call-by-Call)	•
Funkcja filtru połączeń	•
Programowanie automatycznego wybierania ostatniego numeru	•
Poczta (UUS)	•
Funkcja parkowania połączeń	•
Prezentacja numeru abonenta dzwoniącego	CLIP
Blokada prezentacji numeru własnego	CLIR
Automatyczne oddzwanianie w przypadku zajętości	CCBS
Przekierowywanie bezwarunkowe	CFU
Przekierowywanie w przypadku zajętości	CFB
Przekierowywanie w przypadku braku odpowiedzi	CFNR
Przekierowywanie w fazie sygnału wywołania	•
Konferencja trójstronna	•
Transfer połączeń	•
Programowanie kodu dostępu PBX	•
Transfer połączeń PBX	•
Przesyłanie informacji typu keypad	•
Sygnalizacja DTMF (PBX)	•
Rozróżnianie sygnałów wywołania dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych	•

Dane techniczne

Tryb awaryjny w przypadku braku zasilania	•
Możliwość podłączenia słuchawek	•
Możliwość instalacji nowego oprogramowania przez PC za pomocą PC-Dialer II (opcjonalnie)	•
Podtrzymywanie ustawień w przypadku awarii (do 10 lat)	•
Wersja wolno stojąca lub na ścianę (opcjonalnie)	•
Wymiary 140 x 255 x 65 mm (dł. x szer. x wys.)	•

Automatyczna sekretarka (Ascom Eurit 33plus)

Maksymalny czas zapisu 22 minuty	•
Komunikaty powitania	•
Kompresja zapisu „true speech”	CLIP
Zdalne odtworzenie zapisu z dostępem uprzywilejowanym	•
Komunikaty informacyjne	•

Dodatkowe usługi Euro-ISDN

MSN, TP, CW, CLIP, CLIR, COLP, COLR, AOCD, AOCE, CCBS, HOLD, MCID, DR, CFU, CFB, CFNR, CD, 3PTY, SUB, ECT, UUS1	•
---	---

Kolory obudowy

szary, srebrny,
bogata gama kolorów wymiennej obudowy

Pieczętka naszego dealera